

# B-EX4T3

STAMPANTE INDUSTRIALE

*Toshiba ha combinato la sua esperienza, il know-how e l'impegno per qualità e affidabilità con tecnologie leader di mercato per offrire quello che diventerà rapidamente lo standard del settore.*

*B-EX4T3 è un passo avanti rispetto alla combinazione di tutti ciò che ha reso Toshiba un player di fama mondiale nel settore della stampa con gli standard tecnici spesso usati in altri sistemi di codici a barre. Il risultato: una stampante ad alta risoluzione che garantisce massima precisione nelle operazioni di stampa e spellicolatura coerente con la rinomata qualità di Toshiba e che assicura prestazioni, affidabilità e flessibilità in qualsiasi tipo di ambiente.*



## TOSHIBA

**M S**  
ETICHETTE

# SPECIFICHE

---

## GENERALE

**Tecnologia di stampa:**

Trasferimento Termico, Termico Diretto

**Tipologia testina di stampa:**

Flat

**Interfaccia:**

Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0

**Memoria:**

16 MB (Flash ROM), 32 MB (SD-RAM)

**Allineamento:**

Centrale

**Caricamento carta:**

Apertura laterale

**Sensore:**

Reflettente, Transmissivo

**Interfaccia utente:**

Display LCD (Grafico 128 x 64 dots), Indicatori di stato

**Tasti operatore:**

Feed, Restart, Pausa, Navigazione menu

**Dimensioni (L x P x H):**

278 x 460 x 310 mm

**Peso:**

17 kg

**Carico di lavoro\*\*:**

30.000 etichette/giorno

---

## STAMPA

**Larghezza stampa:**

104 mm (4,09 pollici)

**Velocità di stampa:**

152.4 mm/sec (fino a 6 ips)

**Risoluzione:**

600 dpi

**Font:**

Bitmap, Outline, Writable characters, True Type  
opzionali

**Lunghezza stampa:**

Max. 498 mm

**Codici a barre:**

EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7,  
CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128,  
Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET,  
RM4SCC, KIX CODE, GS1 DataBar

**Codici 2D:**

Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro  
PDF417, CP Code

---

## SUPPORTI DI STAMPA

**Larghezza supporto:**

25 - 110 mm

**Spessore supporto:**

0,13 - 0,17 mm

**Max diametro esterno rotolo:**

200 mm (170 mm con anima da 50,8 mm)

**Diametro anima:**

76,2 mm, 50,8 mm

**Tipo di supporto:**

Vellum ed etichette, carta opaca patinata, carta patinata  
lucida, pellicola sintetica, film in PET, Polyimide

---

## NASTRO

**Max diametro nastro:**

70 mm

**Lunghezza standard nastro:**

300 m

**Larghezza nastro:**

41 - 115 mm

**Larghezza anima nastro:**

Tagliata a filo

---

## FUNZIONI

**Linguaggio di programmazione:**

TPCL, BCI

**Modalità :**

Batch, Taglio automatico\*, Spellicolatore\*,  
Spellicolatore ad alta precisione\*

**Caratteristiche:**

Doppio motore di controllo tensione nastro, testina di  
stampa snap-in, compatibilità Energy Star, SNMP per la  
gestione della rete, BarTender UltraLite, damper  
coperchio\*

---

## ACCESSORI

B-EX204-QM-R - Taglierina a disco

B-EX700-CEN-QM-R - Centronics Parallel Interface

B-EX700-IO-QM-R - Espansione I/O Board

B-EX700-RTC-QM-R - Real Time Clock e USB host

B-EX904-H-QM-R - Modulo Spellicolatore

B-EX904-HH-QM-R - Spellicolatore ad alta precisione  
per B-EX4T3

\* :Opzionale

\*\* :Indicazione del numero di etichette da 4" che una stampante può produrre.

Valore puramente indicativo, non intende essere ne' una garanzia ne' una limitazione delle prestazioni

\*\*\*:Prevista per sviluppi futuri