

# B-FV4D

STAMPANTE DESKTOP

*La B-FV4D combina facilità di integrazione e di funzionamento, oltre a una vasta gamma di interfacce standard il tutto in un sistema estremamente compatto. Design compatto, elegante e robusto per un uso flessibile in diversi settori applicativi. La stampante per etichette B-FV4D può essere facilmente integrata in un ambiente esistente per soddisfare tutte le esigenze del cliente. Il cambiamento dei supporti, la sostituzione della testina e del rullo di stampa possono essere eseguiti semplicemente e velocemente.*



## TOSHIBA

# SPECIFICHE

---

## GENERALE

**Tecnologia di stampa:**

Termica Diretta

**Tipologia testina di stampa:**

Flat

**Interfaccia:**

USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, Seriale

**Memoria:**

32 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM)

**Allineamento:**

Centrale

**Caricamento carta:**

Dall'alto

**Sensore:**

Riflettente, Trasmissivo

**Interfaccia utente:**

Indicatore di stato

**Tasti operatore:**

Feed

**Dimensioni (L x P x H):**

184 x 226 x 166 mm

**Peso:**

1,8 kg

**Carico di lavoro\*\*:**

500 etichette/giorno

---

## STAMPA

**Larghezza stampa:**

4,25 pollici (108 mm) (203 dpi)

4,16 pollici (105,7 mm) (300 dpi)

**Velocità di stampa:**

Fino a 6 ips (152,4 mm/sec) (203 dpi)

Fino a 4 ips (101,6 mm/sec) (300 dpi)

**Risoluzione:**

203 dpi, 300 dpi

**Font:**

Bitmap

**Lunghezza stampa:**

Max. 997 mm (203 dpi)

Max. 455,2 mm (300 dpi)

**Codici a barre:**

EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar

**Codici 2D:**

Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417

---

## SUPPORTI DI STAMPA

**Larghezza supporto:**

22,4 - 118 mm

**Spessore supporto:**

0,06 - 0,19 mm

**Max diametro esterno rotolo:**

127 mm, 203 mm\*

**Diametro anima:**

25,4 - 38,1 mm, 76,2 mm\*

**Tipo di supporto:**

Etichette, Ricevute, supporti Coreless, supporti Linerless (Modello GL)

---

## FUNZIONI

**Funzioni di stampa:**

Emulazioni ZPL, EPL, DPL, IPL (203 dpi)

**Linguaggio di programmazione:**

TPCL, BCI

**Modalità :**

Batch, Taglio automatico\*, Spellicolamento\* (Spellicolamento standard nel modello Courier)

**Caratteristiche:**

BarTender UltraLite

**Nota:**

GH14 - Modello Courier

GL14 - Modello Linerless

Tutti gli altri - Modello Standardl

Modelli GS14/TS14 (Modello Standard)

---

## ACCESSORI

B-FV204D-F-QM-R - Modulo taglierina per taglio completo

B-FV204D-P-QM-R - Modulo taglierina per taglio parziale

B-FV700-WLAN-QM-R - Wireless LAN I/F (802.11 b/g)

B-FV704D-BLTH-QM-R - Kit interfaccia Bluetooth I/F (V2.1 + EDR) per B-FV4D

B-FV904D-H-QM-R - Modulo spellicolatore per B-FV4D

\* :Opzionale

\*\* :Indicazione del numero di etichette da 4" che una stampante può produrre.

Valore puramente indicativo, non intende essere ne' una garanzia ne' una limitazione delle prestazioni

\*\*\*:Prevista per sviluppi futuri