

B-FV4T

STAMPANTE DESKTOP

Le caratteristiche della B-FV4T conferiscono grande flessibilità e produttività in un'ampia varietà di applicazioni. La velocità di stampa, la semplicità nella manutenzione e nella riparazione garantiscono bassi costi di esercizio. L'innovativa tecnologia Toshiba concentrata in un design compatto per un ingombro molto ridotto. Il sistema è conforme ai più elevati standard ambientali ed è certificato ENERGY STAR®.



TOSHIBA

M S
ETICHETTE

SPECIFICHE

GENERALE

Tecnologia di stampa:

Trasferimento Termico, Termico Diretto

Tipologia testina di stampa:

Flat

Interfaccia:

Modelli GS14/TS14: USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, Seriale

Memoria:

32 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM)

Allineamento:

Centrale

Caricamento carta:

Dall'alto

Sensore:

Riflettente, Trasmissivo

Interfaccia utente:

Indicatore di stato 2 LED (verde, arancione, rosso)

Tasti operatore:

1 pulsante Feed

Dimensioni (L x P x H):

220 x 279 x 182 mm

Peso:

2,4 kg

Carico di lavoro**:

500 etichette/giorno

STAMPA

Larghezza stampa:

108 mm (4,25 pollici - 203 dpi)
105,7 mm (4,16 pollici - 300 dpi)

Velocità di stampa:

152,4 mm/sec (fino a 6 ips - 203 dpi)
101,6 mm/sec (fino a 4 ips - 300 dpi)

Risoluzione:

203 dpi, 300 dpi

Font:

Bitmap

Lunghezza stampa:

Max. 997 mm (203 dpi)
Max. 455,2 mm (300 dpi)

Codici a barre:

EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar

Codici 2D:

Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417

SUPPORTI DI STAMPA

Larghezza supporto:

23,4 - 118 mm

Spessore supporto:

0,06 - 0,19 mm

Max diametro esterno rotolo:

127 mm, 203 mm*

Diametro anima:

25,4 - 38,1 mm, 76,2 mm*

Formato supporto:

Rotolo, Fanfold

NASTRO

Max diametro nastro:

65 mm, 40 mm

Lunghezza standard nastro:

300 m, 100 m

Larghezza nastro:

40 - 110 mm

Larghezza anima nastro:

Tagliata a filo

FUNZIONI

Printer Driver:

Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit),
Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)

Alimentazione:

AC 100 a 240V, 50/60 Hz, Adattatore AC (90W)

Funzioni di stampa:

Emulazione ZPL, EPL***, DPL***, IPL (203 dpi only)***

Linguaggio di programmazione:

TPCL, BCI

Modalità :

Batch, Taglio automatico, Spellicolamento

Caratteristiche:

BarTender UltraLite

Temperatura di operatività / Umidità:

5°C to 40°C / 25-85% umidità relativa senza condensa (RH)

Temperatura di stoccaggio / Umidità:

-40°C to 60°C / 10-90% umidità relativa senza condensa (RH)

ACCESSORI

B-FV204T-F-QM-R - Modulo taglierina taglio completo

B-FV204T-P-QM-R - Modulo taglierina per taglio parziale

B-FV700-WLAN-QM-R - Wireless LAN I/F (802.11 b/g)

B-FV704T-BLTH-QM-R - Modulo Interfaccia Bluetooth I/F (V2.1 + EDR) per B-FV4T

B-FV904T-H-QM-R - Modulo Spellicolatore

** :Indicazione del numero di etichette da 4" che una stampante può produrre.

Valore puramente indicativo, non intende essere ne' una garanzia ne' una limitazione delle prestazioni

***:Prevista per sviluppi futuri