

# B-SX8T

STAMPANTE INDUSTRIALE

*Toshiba B-SX8T: quando il grande formato sposa le alte prestazioni e l'innovazione tecnologica*

*Toshiba B-SX8T eccelle nella stampa di alta qualità di etichette in grande formato grazie alla sua avanzata tecnologia. La testina di stampa ad alta risoluzione e di lunga durata, la funzione unica di risparmio nastro, la disponibilità del kit RFID sono alcuni dei vantaggi che rendono questa stampante "Wide Web" la soluzione ideale per le applicazioni industriali. La B-SX8T ha già dimostrato la sua affidabilità e la sua capacità di gestire grandi volumi di stampa, grazie a fermi macchina ridottissimi e aiutarvi per il vostro successo.*



## TOSHIBA

**M S**  
**ETICHETTE**

# SPECIFICHE

---

## GENERALE

**Tecnologia di stampa:**

Trasferimento Termico, Termico Diretto

**Tipologia testina di stampa:**

Corner Edge

**Interfaccia:**

Parallela, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0

**Memoria:**

16 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM)

**Allineamento:**

Centrale

**Caricamento carta:**

Apertura frontale

**Sensore:**

Riflettente, Trasmissivo

**Interfaccia utente:**

Display LCD (16 caratteri x 2 linee), Indicatore di stato

**Tasti operatore:**

Feed, Restart, Pause

**Dimensioni (L x P x H):**

416 x 289 x 395 mm

**Peso:**

25 kg

**Carico di lavoro\*\*:**

30.000 etichette / giorno

---

## STAMPA

**Larghezza stampa:**

213,3 mm (8,4 pollici)

**Velocità di stampa:**

203,2 mm/sec (fino a 8 ips)

**Risoluzione:**

305 dpi

**Font:**

Bitmap, Outline, Writable characters, Optional True Type

**Lunghezza stampa:**

Max. 1.364 mm

**Codici a barre:**

EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS

**Codici 2D:**

Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code

---

## SUPPORTI DI STAMPA

**Larghezza supporto:**

98,6 - 225 mm

**Spessore supporto:**

0,13 - 0,17 mm

**Max diametro esterno rotolo:**

200 mm

**Diametro anima:**

76.2 mm

**Tipo di supporto:**

Carta ed etichette Vellum, carta patinata opaca, carta patinata lucida, materiale sintetico, materiale in PET, materiali in poliammide

---

## NASTRO

**Max diametro nastro:**

72 mm

**Lunghezza standard nastro:**

300 m

**Larghezza nastro:**

115 - 224 mm

**Larghezza anima nastro:**

228 mm

---

## FUNZIONI

**Funzioni di stampa:**

Risparmio nastro, Z Mode ready

**Linguaggio di programmazione:**

TPCL, BCI

**Modalità :**

Batch, taglio automatico\*, spellicolamento\*

**Caratteristiche:**

Controllo tensione nastro a doppio motore, tool SNMP per la gestione di rete, software BarTender UltraLite, Ammortizzatore

---

## ACCESSORI

B-SA704-IO-QM-R - Espansione I/O Board

B-SA704-RS-QM-R - Interfaccia seriale RS232C

B-SA704-RTC-QM-R - Real Time Clock

B-SX208-QM-R - Cutter

B-SX908-H-QM-R - Peel Off Module

---

\* :Opzionale

\*\* :Indicazione del numero di etichette da 4" che una stampante può produrre.

Valore puramente indicativo, non intende essere ne' una garanzia ne' una limitazione delle prestazioni

\*\*\*:Prevista per sviluppi futuri